

Starta - Hydraulolja BIO 46

Produktbeskrivning

Starta Hydraulolja Bio 46 Oljan är lätt nedbrytbar och kan därför användas i t.ex. entreprenad- och skogsmaskiner som arbetar i biologiskt känsliga områden t.ex. vattenskyddsområden. Produkten är uppfyller Miljökraven enligt SS 155434 och är därmed godkänd på SP-Listan.

De tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm samt Trafikverket har gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kraven är särskilt inriktade på entreprenader som utförs i områden som kräver försiktighetsåtgärder såsom mark under grundvattennivån, skyddsområden för dricksvattentäkt samt miljöskyddsområden eller liknande. För de tre storstäderna innebär dessa miljökrav i princip att hydraulolja alltid skall uppfylla miljökraven i svensk standard SS 15 54 34.

Starta Hydraulolja Bio 46 är blandbar med konventionella mineraloljebaserade hydrauloljor.

Produktnr: 1242

Användningsområden

Starta Hydraulolja Bio 46 är en mycket högkvalitativ zinkfri olja baserad på syntetiska, lätt nedbrytbara estrar i kombination med mycket kraftfulla och miljövänliga additiv. Oljan är avsedd för året runt bruk i både stationära och mobila hydraulsystem.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Syra tal	1,4	°C	
Basolja	Syntetiska estrar		
	Klar gul	kg/m ³	
Densitet vid 20°C	918		
Flampunkt	>280	°C	
Frys punkt	< -30	°C	
Skummande	0/0		
Viskositet vid 40°C	44,8		
Viskositetsindex	>180		
Vattenseparerbarhet	15-40/37/3		

Specifikationer

STARTA Hydraulolja Bio 46 uppfyller följande specifikationer och krav:

- Godkänd på SP-listan, (SS 15 54 34), - VDMA 24568, - ISO 15380

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.