Glykol G12++ NG IBC

Art.nr.: **374100**

AdProLine® Glykol G12++ NG är en modern högkvalitativ longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de allt högre krav som ställs från ledande fordons- och motortillverkare.

Arom-dekor Kemi AB
Europavägen 1
512 91 Sexdrega
Tel: +46 320-605 00
E-mail: info@aromdekor.se

Om produkten

- Speciellt designad för användning i moderna förbränningsmotorer, hybridbilar och för indirekta kylsystem i elbilar.
- Skyddar mot korrosion, frysning, kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation.
- Kompatibel med de flesta andra kylvätskor baserade på etylenglykol.

Egenskaper

AdProLine® Glykol G12++ NG består av monoetylenglykol och ett nyutvecklat inhibitorpaket baserat på OAT samt silikat som ger ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej 2-EHA, aminer, boraterellernitriter. Kontrollerakylarglykolens frysskydd varje höst och efter fyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens mikroorganismer.

Specifikation

Uppfyller, möter eller rekommenderas till bl.a. följande fordon/specifikationer: Cummins CES 14603, Cummins 85T8-2, Deutz DQC-CC14, Ford ESD-M97B49-A, Ford WSSM97B57-A1, MAN Typ 324 Si-OAT, Mercedes-Benz Cars

Rekommenderas till bl.a. följande standarder: ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, BS6580.2010, Cuna NC 956-16, JIS K2234-2018, SAE J1034, VW 774G (G12++), VW 774L (G12evo).

Produktspecifikation

UFI	CWA0-M0AW-R00Y-2MFP
UN	-
Densitet	1,11
pH-värde	8,57
Kategori	Etylen, Koncentrerad, Fordon
Fabrikat	2G, Aprilia, Audi, Caterpillar, Cummins, Deutz, Deutz-Fahr, Fendt, Ford, General Motors, Irisbus, Irizar, Iveco, John Deere, Lada, Liebherr, MAN, Mercedes-Benz, MTU, Opel, Porsche, SAAB, Santa Cruz, Seat, Setra, Skoda, Smart, Steyr, Motorola, Tadano, Volkswagen
Standard	ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, BS6580:2010, FS 6850-0351, JIS K2234, NATO S-759, NF R15-601, PN-C40007:2000, SAE J1034, Önorm V5123
OEM-specifikation	2G, Aprilia, Caterpillar GCM34, Cummins CES 14439, Cummins CES 14603, Deutz DQC CA-14, Deutz DQC CB-14, Deutz DQC CC-14, Deutz-Fahr (tillverkade till 03/2017), Fendt, Ford ESD-M97B49, Ford WSS-M97B57-A1, GMC GME L1301, Irisbus, Irizar, Iveco Standard 18-1830, John Deere JDM H5, Lada, Liebherr, MAN Typ Si-OAT, MAN Typ Si-OAT evo, MB 325.0, Mercedes-Benz 325.5, MTL 5048, Opel GM 1 6235 084, SAAB (tillverkade från 1994-2000), SAAB 690 1599, Same, Scania (tillverkade till 02/2008), Setra 325.5, Smart (tillverkade till 2014/10),
Färg	Röd
Kokpunkt (°C)	>170°C
Flampunkt (°C)	>115°C
EAN	7391532310844
Faroangivelser	
Volym (L)	

Arom-dekor Kemi AB
Europavägen 1
512 91 Sexdrega
Tel: +46 320-605 00
E-mail: info@aromdekor.se

Arom-dekor Kemi AB
Europavägen 1
512 91 Sexdrega
Tel: +46 320-605 00
E-mail: info@aromdekor.se