



## Alkylatbensin 2-takt 200l

Art.nr.: **600200**

AdProLine® Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle, upp till 99% renare än vanlig bensin och i stort sett fri från de mest skadliga ämnena som bensen och aromater.

**Arom-dekor Kemi AB**

Europavägen 1

512 91 Sexdrega

**Tel:** +46 320-605 00

**E-mail:** [info@aromdekor.se](mailto:info@aromdekor.se)

## Om produkten

- Avger betydligt färre farliga ämnen vid förbränning, mindre miljöpåverkan och bättre för användaren
- Motorn startar lätt även vid längre stillestånd
- Uppfyller kriterierna för miljöklass 1 bensin, samt Svensk Standard SS155461

AdProLine® Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle, upp till 99% renare än vanlig bensin och i stort sett fri från de mest skadliga ämnena som bensen och aromater, vilka kan orsaka mycket allvarliga hälsoproblem. Den avger betydligt färre farliga ämnen vid förbränning, vilket innebär mindre miljöpåverkan och en mycket bättre arbetsmiljö för användaren.

AdProLine® Alkylatbensin ger bättre prestanda och har en längre lagringstid, även efter långa stillestånd startar motorn lätt och bränslet håller fortfarande en hög kvalitet. AdProLine® Alkylatbensin uppfyller kriterierna för miljöklass 1 bensin samt Svensk Standard SS155461. Produkten räknas till brandfarliga vätskor Klass1.

### **Bruksanvisning**

2-Takt är färdigblandad Alkylatbensin med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja som används till 2-takts motorer, vissa utombordare kan dock behöva inblandning av en särskild olja.

**Arom-dekor Kemi AB**


Europavägen 1

512 91 Sexdrega

**Tel:** +46 320-605 00

**E-mail:** [info@aromdekor.se](mailto:info@aromdekor.se)

## Produktspecifikation

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>UFI</b>                   | 523A-H7E7-G005-NTDC   |
| <b>UN</b>                    | 1203  |
| <b>Densitet</b>              | 0,7   |
| <b>EAN</b>                   | 7350025251745   |
| <b>Faroangivelser</b>        |    |
| <b>Volym</b>                 | 200.0   |
| <b>Antal per pall</b>        | 2   |
| <b>Liter per pall</b>        | 400   |
| <b>Oktantal, Motor</b>       | ≥ 90,0 91,0   |
| <b>Blyhalt</b>               | mg/l ≤ 2 < 1  |
| <b>Bensenhalt</b>            | vol-% < 0,1 < 0,1   |
| <b>Aromathalt</b>            | vol-% < 1,0 < 0,6   |
| <b>Olefinhalt</b>            | vol-% < 1,0 < 0,5   |
| <b>Svavelhalt</b>            | mg/kg ≤ 10,0 1  |
| <b>Destillation</b>          | Förångat vid 70°C vol-% 15,0-42,0<br>** 20,0 **<br>Förångat vid 100°C vol-% 46,0-72,0 **<br>55,0 **<br>Förångat vid 150°C vol-% ≥ 75 ** min<br>75 **<br>Slutkokpunkt °C ≤ 200 185 **<br>Ångtryck (DVPE) kPa 55,0 - 65,0 ** 57<br>** |
| <b>Värmevärde, effektivt</b> | MJ/kg - 44.5  |

### Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1

512 91 Sexdrega

**Tel:** +46 320-605 00

**E-mail:** info@aromdekor.se